



Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
Q0005950812023030000	595	812	101-106	500	52-57	525	0,75	10,2	3,5	392	354	210	300
Q000595081202G030000	595	812	101-106	50	78-83	525	0,75	10,3	3,5	392	354	210	300
Q0005951097023030000	595	1097	101-106	500	52-57	525	1,08	14,4	4,9	553	498	293	300
Q000595109702G030000	595	1097	101-106	50	78-83	525	1,08	14,5	4,9	553	498	293	300
Q0005951325023030000	595	1325	101-106	500	52-57	525	1,30	17,2	6,0	664	598	351	600
Q000595132502G030000	595	1325	101-106	50	78-83	525	1,30	17,3	6,0	664	598	351	600
Q0005951667023030000	595	1667	101-106	500	52-57	525	1,70	22,2	7,7	849	765	448	600
Q000595166702G030000	595	1667	101-106	50	78-83	525	1,70	22,3	7,7	849	765	448	600



Kolektory pionowe



Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;		
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika		
Zawór:	Do odrębnego zamówienia		
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia		
Ciśnienie robocze:	4 bary		
Temperatura maksymalna:	120 °C		
Przyłącza:			Gwinty wewn. G1/2 Odpowietznik G1/8 ukryty z tyłu
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia		
Uwagi:	Zasilanie grzejnika po lewej stronie		

