


Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C/C'	B	A							
RB00500059802Q0D0000	500	1734	75	470/1704	35	wg rys.	0,70	9,2	4,9	435	391	226	-
RB00500059802Q0D0000	500	1166	75	470/1136	35	wg rys.	0,48	6,9	3,4	299	269	156	-
RB00500059802Q0D0000	500	598	75	470/568	35	wg rys.	0,26	4,6	1,9	163	147	85	-

Profil obwodowy:



Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) +lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;	
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściannego; uchwyty w kolorze grzejnika	
Zawór:	W komplecie - zasilający i powrotny Carlo Poletti Cube, ręczny Złączki zaciskowe do instalacji nie wchodzą w zakres dostawy	
Grzałka:	Brak możliwości montażu	
Ciśnienie robocze:	10 barów	
Temperatura maksymalna:	120 °C	
Przyłącza:		Gwinty zewn. G1/2 na zaworze Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu

